

# GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN TRAKTIEBATTERIJEN

- Batterij schoon en droog houden, dit voorkomt kruipstromen. Kruipstromen kunnen brand en explosie veroorzaken.
- Bijvullen van de batterij mag alleen **NA** het laden en nooit vóór het laden.
- Bijvullen mag alleen met gedemineraliseerd (b.v. gedestilleerd) water. Niet hoger bijvullen dan tot de onderkant van de korf die in de celdop zit.
- Nooit bijvullen met zuur.
- Meet minimaal éénmaal per maand de zuurgraadgegevens (s.g.) van alle batterijcellen vóór en ná de lading en noteer deze in het laadrapportenboek. Celnr. 1 is de cel waar de pluspool zich bevindt.
- Batterij nooit dieper ontladen dan tot een s.g. van 1.13.
- Leg nooit gereedschap of metalen voorwerpen op de batterij.
- Batterijen laden in een goed geventileerde ruimte.
- Tijdens de (na)lading van de batterij ontstaan explosiegevaarlijke gassen.  
Roken, open vuur, lassen en slijpen in de omgeving van de batterij is verboden in verband met explosiegevaar.
- Draag tijdens de werkzaamheden aan de batterij beschermende kledij, een veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen etc.
- *Indien vloeistof uit de batterij in de ogen of op de huid komt, direct spoelen met veel schoon water en indien nodig een arts raadplegen.*



**Traktiebatterijen**  
**Nederland**

De Beverspijken 37 | 5221 EE 's-Hertogenbosch | Industrieterrein "De Vutter" | Tel. 073 - 633 0 750 | Fax 073 - 633 0 755 | info@traktiebatterijennederland.nl | www.traktiebatterijennederland.nl